

## リノバ うわば Reフロア

木造戸建住宅 マンション リフォーム重ね張り工法(捨て張り工法、二重床工法、直張り工法)



※本商品は、工場出荷後の返品は不可となります。

**!窓** 全機種要在庫確認品。在庫がない場合は弊社営業所に納期をご確認ください。




※直張り防音床を重ね張りした場合は耐キャスター・耐車いす性能はありません。

※各機能のアイコンの説明は床・階段カタログをご参照ください。

### ■仕様

寸法	厚み1.8×幅151.5×長さ909 (mm)
基材	T-SPC (特殊SPC基材)
表面材	樹脂シート+防滑UVコーティング
工法	リフォーム重ね張り工法
おすすめ床造作材:リノバ うわばReフロア用床造作材	



表面キズやひび割れ、汚れに強い  
樹脂シート+防滑UVコーティング

伸縮性を抑制し、表面強度が強い

T-SPC (特殊SPC基材)

※T-SPCとはストーンパウダーを配合した特殊樹脂です。

耐水仕様になっておりますが、長時間の漏水や水こぼし・床下からの湿気により、表面のフクレ、基材の剥がれや腐れ、突き上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。また、濡れたマットを放置することなどはお避けください。尿やトイレ用洗剤等をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。放置すると変色等の原因となります。

- ※耐キャスター性能は1輪あたり20kg程度を想定した性能です。書斎などの生活に使用されることを想定しています。
- ※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
- ※車イスをご利用の場合、砂やゴミが車輪に付着したまま使用すると傷や汚れの原因になりますのでご注意ください。
- ※キャスター付きのいすなどを繰り返しご使用になりますと、床表面を傷つけます。ご使用を避けるか、カーペット等を敷いてご使用ください。
- ※走り回ったり、急な動作(飛び出し、停止、方向転換等)の場合はすべてことがあります。
- ※ツメが伸びていたり肉球のまわりの毛が伸びたりしている場合、歩行時でもすべてことがあります。
- ※ワックスは不要です。ワックスが表面に密着しないので、ワックスは使用しないでください。
- ※床表面に油分や汚れが付着するとすべりやすくなります。住居用洗剤を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
- ※使用環境や使用期間により表面が摩耗され、性能が低下して、すべりやすくなる可能性があります。
- ※他のフローリングと同一面に施工すると、すべり抵抗の違いによりベットや人が滑ったり、つまずいたりする場合があるご注意ください。
- ※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ベットの排泄物を放置しますと変色など不具合の原因となりますので、すぐに拭き取ってください。
- ※木質系フローリングではないため、ホルムアルデヒド発散に関する規制の対象外です。
- ※対応可能下地は木質フローリング、直張り防音床(遮音等級ΔL<sub>1</sub>(I)-4/L-45)、合板となります。
- ※床が破損したり、床材の浮き、床鳴りの原因となるので下記の下地には使用できません。
- ・根太、コンクリートスラブ、床暖房パネルへの直接施工
- ・木質系床材以外の下地(カーペット、クッションフロア等)
- ・くされ、カビ、はがれがある既存の床
- ※クッションフロア、畳、カーペットははがして下地を処理したうえで施工してください。
- ※下地のワックスは除去してから施工してください。